

# Nachhaltigkeitsinformationen

## Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088



PU-Acrylat-Lack mit hervorragender Oberfläche



### Allgemeine Informationen

<b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b>	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
<b>SVHC-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>CMR-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>PBT- und vPvB-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Aromatische Kohlenwasserstoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Schwermetalle</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind</b>	Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien
<b>Wirkstoffe zum Lagerungsschutz</b>	BIT CAS-Nr.: 2634-33-5 ≤200ppm Na- Pyrithion CAS-Nr.: 3811-73-2 ≤200ppm
<b>Wirkstoffe für die Filmkonservierung</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>VOC-Gehalt</b>	< 90 g/l
<b>Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01</b>	weichmacherfrei
<b>GISCODE (gemäß GISBAU)</b>	BSW30

**AgBB-Prüfung (Stand 2021)****AgBB Prüfung bestanden** ja**TVOC** < 0,1 mg/m<sup>3</sup>**TSVOC** < 0,1 mg/m<sup>3</sup>**Formaldehyd** < 0,01 mg/m<sup>3</sup>**DGNB (2023)**

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
1	Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungen.	4
19	Korrosionsschutzbeschichtungen und Effektlacke (z. B. Metalleffektlacke)	4
33	Grundierung und Endbeschichtung (z. B. Farben, Lacke, Pulverlacke)	4

**QNG (2023)**

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen	QNG-Anforderung erfüllt
7.1	Korrosionsschutzbeschichtungen (max. Korrosivitätskategorie C2, Schutzdauer hoch)	QNG-Anforderung erfüllt

**BNB 1.1.6**

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
3a	Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entspr. Decopaint-RL Kat. D + E + F)	5
13	Korrosionsschutzbeschichtungen (max. Korrosivitätskategorie C2 hoch) entsprechend Decopaint- RL Kat. I und J	5

## BRREAM 1.0

**HEA 02 Produktkategorie** Holz- und Metallfarben für Innendekorationen und -verkleidungen

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt** ja

**Emissionsgrenzwert** Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte für Herausragende Qualität gemäß BREEAM HEA 02 ein

## LEED v4.1

**Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)** Pigmented Lacquer

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt** ja

**Credit MR 4 Recyclinganteil** 0 %

**Anteil der nachwachsenden Rohstoffe** 0 %

## Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de