

Nachhaltigkeitsinformationen

Lignodur SolvoGuard 885



strukturerhaltender Wetterschutz auf Alkydharz-Basis

Allgemeine Informationen

Gefährliche Inhaltsstoffe	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	Rezepturbestandteil, < 0,1 Gew.-%
PBT- und vPvB-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Aromatische Kohlenwasserstoffe	kein Rezepturbestandteil
Schwermetalle	kein Rezepturbestandteil
Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind	Alkylphenoethoxylate, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien
Wirkstoffe zum Lagerungsschutz	kein Rezepturbestandteil
Wirkstoffe für die Filmkonservierung	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
VOC-Gehalt	> 350 g/l
Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01	aromatenfrei
GISCODE (gemäß GISBAU)	BSL20

DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
1	Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungen.	Anforderung nicht erfüllt
19	Korrosionsschutzbeschichtungen und Effektbeschichtungen (z. B. Metalleffektlacke)	Anforderung nicht erfüllt
33	Grundierung und Endbeschichtung (z. B. Farben, Lacke, Pulverlacke)	4

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen	QNG Anforderung nicht erfüllt
7.1	Korrosionsschutzbeschichtungen (max. Korrosivitätskategorie C2, Schutzdauer hoch)	QNG Anforderung nicht erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1

BRREAM 1.0

HEA 02 Produktkategorie Holz- und Metallfarben für Innendekorationen und -verkleidungen

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt nein

Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)	Pigmented Lacquer
Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt	nein
Credit MR 4 Recyclinganteil	0 %
Anteil der nachwachsenden Rohstoffe	0 %

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de